

Konstruktion:

- Stommen gjuten aluminium
- Kupan hållbart akrylrör
- Bländskyddet aluminium

Anslutning:

- 5 x 2,5 mm² genomförande anslutning

Montering:

- Med skruvbultar på betonglock, med installationsfläns (SK-1) på betongfundament
- Mutterserie levereras på beställning MS-4

Tilläggsuppgifter:

- Standardfärger grafitgrå och svart (märkning t.ex. svart: ML-6001R Bollard 35 M)
- På specialorder leverans i önskad RAL-färg
- I LED modellen använder vi Citizen-electronic LED produkter, tillverkningsland Japan
- På beställning ø 60 mm rörmellanfläns
- På beställning: Uttag av metall, enkelt, IP54
- Garanti tre år



TYP	ELNR	EFFEKT W	SOCKEL	LJUSKÄLLA	LÄNGD	DIAMETER
ML-6001R Bollard 35	451 20 55	35 W	E27/G12	HIT/SPNA	1000	180
ML-6001R Bollard 70	451 20 56	70 W	E27/G12	HIT/SPNA	1000	180
ML-6001R Bollard 42	451 20 57	42 W	G24	G24d-4	1000	180
TYP	ELNR	EFFEKT W	SOCKEL	LJUSKÄLLA	LÄNGD	DIAMETER
ML-6001R Bollard 126	451 20 59	26 W	Ek	Hi-Power LED	1000	180
ML-6001R Bollard 142	451 20 60	42 W	Ek	Hi-Power LED	1000	180
ML-6001R Bollard 113	451 20 58	13,5 W	Ek	Hi-Power LED	1000	180