

COMET LED

Gårds- och parkarmatur

M-Light

Konstruktion:

Stomme av pulverlackat förzinkat stål.
Skärmtak av pulverlackerad aluminium
Bländskydd av opal akrylskiva
Kupa av slagtålig akryl
Gummitätningar upptill och nedtill på kupan
Vikt 4,5 kg.
Kulörer: Vit, grå eller svart. Valfri RAL mot tilläggsbeställning.

Montering:

Armaturfäste \varnothing 62 mm.
Finns också tillgänglig med väggfäste
Rekommenderad monteringshöjd 3 - 6 m, 60 mm stolptopp.
Levereras med 6m 5x1,5mm² kabel inkopplad i armaturen.

Tilläggsutrustning mot beställning:

- T-förgrening \varnothing 60 mm i stolpens topp
- Hållare för väggmontering

Driftdon Osram 4Dim funktionsbeskrivning:

- 4 Dimfunktioner. (StepDim, AstroDim, MainsDim och DALI)
- AstroDIM för autonom dimning med 5 oberoende nivåer
- Konstant lumen funktion
- Ljusreglering mellan 10% till 100%
- Programmering via DALI Magic USB / Tuner4tronic.
- Kraftigt Inbyggt överspänningsskydd 10 kV (1 puls)/8kV
- Livslängd driftdon: 100.000h L80 B10 vid Ta +47°C.
- Standard ljusfärg 4000K. 3000K eller 5700K på beställning
- Stort drifttemperaturområde: -40°C till +60°C.



Modell	Ljusfärg (CCT)	Ljusflöde	Art nr svart	Art nr grå	Art nr vit	Max antal per säkring		Storlek
						10A typ B	16A typ B	
Comet LED 35W Dim.	4000K	2441/4000 lm*	77M2.01DA	77M2.02DA	77M2.03DA	10	17	576/364
Comet LED 50W Dim.	4000K	3663/6000 lm*	77M2.04DA	77M2.05DA	77M2.06DA	9	15	576/364
Comet LED 65W Dim.	4000K	4882/8000 lm*	77M2.07DA	77M2.08DA	77M2.09DA	7	12	576/364

*Ljusflöde: Den lägre siffran avser armaturens avgivna ljusflöde. Högre siffran är ljuskällans ljusflöde.

www.m-light.fi

Försäljning & visningsutrymmen

M-Light Oy, Seljankuja 3, 04260 KERVO, Finland

Produktion:

M-Light Oy, Kankaanperäntie 9, 40950 MUURAMEE, Finland

Svensk Återförsäljare:

Nordic Eco Energy AB, Skelleftehamn

info@nordicecoenergy.se

Tel. 070-644 2816

www.nordicecoenergy.se